



swiss made seit 1963

**FRISAG AG**

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

# Schäumen lässt träumen



Filme zu schäumen mit Swiss Quality Frisag & Birchmeier: [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com) > Industrie > Schaumgeräte

zögern Sie nicht, Frisag Produkte im Schaumverfahren zu testen, es funktioniert



**FRISAG AG**

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

## **schäumend arbeiten mit praktisch allen Frisag Produkten**

vom Trocken-Schaum bis zum Nass-Schaum ist alles möglich

### **Die Frage ist nur:**

- welche Verschmutzung muss auf welchem Material in welcher Zeit gelöst werden?
- welches Produkt bietet mir in welcher Verdünnung das gewünschte Ergebnis?
- wer bietet mir praxisnahe Unterstützung, am besten vor Ort?

### **Als Faustregel gilt:**

- sanft die Testreihe starten und langsam steigern
- von PUR bis ca. 1 : 10 haben wir in der Regel Trocken-Schaum
- ab Verdünnungen 1 : 10 wird der Schaum feucht und später wässrig
- die Frisag AG bietet Ihnen gerne einen Termin vor Ort um das für Sie beste Ergebnis anzustreben

## **10 Vorteile einer Investition in entsprechende Schaumgeräte:**

1. geschäumte Produkte haben eine wesentlich bessere Wirkung als flüssige, vorallem in Bereichen wie Haftvermögen und Einwirkzeit im Überkopf-Bereich und an abfallenden Flächen
2. dadurch können sanftere Produkte oder höhere Verdünnungen zum gewünschten Ergebnis führen
3. oder Sie sparen Zeit
4. oder Sie haben bessere Ergebnisse
5. beim einsprühen mit Schaum ist immer sichtbar wo bereits Wirkstoffe aufgebracht sind
6. dadurch kann an Personal- und Produkt Kosten eingespart werden bei verbessertem Ergebnis
7. die Geräte sind CE + TÜV geprüft, dadurch problemlos im ISO zertifizierten Betrieb einsetzbar
8. gebrauchsfertige Reinigungslösungen direkt über den Schaumgeräten platziert, erleichtert das Nachfüllen, reduziert Mischfehler, spart Arbeitszeit und ist nach kurzer Einweisung für jeden machbar
9. der grössere Produktbedarf für Grund- und Zwischenreinigungen kann oft durch ein PH-neutrales, biologisch gut abbaubares und Spaltanlagenfreundliches Produkt abgedeckt werden
10. für radikale Lösungen reduziert sich der direkte Hautkontakt, schädliche Dämpfe und Sprühnebel treten beim schäumen in stark reduzierten Masse auf gegenüber herkömmlichem Sprühen, schäumend arbeiten schont unsere Augen- und Nasen Schleimhäute und die Lungen-Kapillaren



**Schaum** schützt Ihre Schleimhäute ..... kann Materialien schonen ..... unterstützt die Reinigung ..... kann Umweltverträglich sein





swiss made seit 1963

**FRISAG AG**

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

**schäumend arbeiten sauer / basisch / desinfizierend**



**schäumen lässt träumen**





swiss made seit 1963

# FRISAG AG

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)



Und jetzt mit dem Hochdruckreiniger? Nein, ein normaler Wasserstrahl reicht vollkommen aus, Hochdruck geht auch, ein mechanisches Reinigen mit Lappen / Schwamm / Bürste unterstützt jeden Reinigungsvorgang **sichtbar** besser und ist schonend, aber heisses Wasser hilft immer.

**[schäumend arbeiten mit praktisch allen Frisag Produkten](#)**



# FRISAG AG

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

## Schäumer für mobile Arbeiten in: Küchen, Hotelzimmern, Hauswartungen



275ml Foamer Flaschen mit farbigen Schaumköpfen:	à Fr. 7.90
<b>rot WC/ Urinal</b>	Frisag FS37/40/45/50/55/60
<b>gelb Waschbecken / Spiegel / Fliesen</b>	Frisag FS10/20/30/45/70
<b>blau Mobiliar</b>	Frisag FS10/20/33
<b>grün Oberflächen im Küchenbereich</b>	Frisag FS15/30/33/35/36/37/70
<b>grün Oberflächen in Krankenhäusern</b>	Frisag FS10/30/33/36/37/70

in praktischen und handlichen 275ml Flaschen  
in 1.25lt Druckspeicher Sprayern oder 5lt. Sprühgeräten mit EPDM Dichtungen  
füllen Sie die Foam Matic Geräte nur zur Hälfte, **Sie sparen Zeit** durch die bessere Schaumbildung



F am Matic 1.25 E (2 bar)  
**BFM125** à Fr. 68.20



Foam Matic 5 E (4 bar)  
**BFM5E** à Fr. 224.90



Option 50cm Lanze  
**BFM5EL** à Fr. 35.90

## Edelstahl Geräte für Industrie und Gewerbe mit grösserem Verbrauch:

20lt. fahrbare Schaumgeräte mit Pressluftanschluss oder inklusive 220V Kompressor (6 bar)  
50lt. resp. 100lt fahrbare Schaumgeräte oder für Fix-Installationen in Industrie & Gewerbe (6 bar)  
Top Schaum, dank **6bar** Technologie und permanentem Druck, sind diese Geräte maximal befüllbar



Indu-Matic 20 M  
**BIM20M** à Fr. 1'080.55



Foam Cleaner 20  
**BFC20** à Fr. 2'850.00



Indu-Matic 50+100  
**BIM50** à Fr. 1'626.85 + **BIM100** à Fr. 2'124.40



Steigerung der Stärke und Wirkung nass bis trocken, oder das nächste Produkt

**swiss quality Anwendungen mit Schäumer Foam-Matic 1.25E 2 bar**

Reihenfolge neutral bis basisch	PH	nasser Schaum ab Verdünnung	feuchter Schaum bis Verdünnung	trocken Schaum bis Verdünnung	Foamer 275ml max. Verd.
○ FS 10 Savona	7.3	1 : 20	1 : 10	1 : 5	1 : 5
○ FS 33 Universal-Konzentrat Citro	7.4	1 : 20	1 : 10	1 : 5	1 : 20
○ FS 20 Putznet Boden Reiniger	8.9	1 : 30	1 : 20	1 : 10	1 : 5
○ FS 30 Allzweck-Super-Konzentrat	13.5	1 : 10	1 : 5	1 : 3	1 : 50
○ FS 35 Allzweck-Super-Konzentrat	14.0	1 : 10	1 : 5	1 : 3	1 : 50
○ FS 73 SootEx nicht schäumend	13.6	FS73 kann durch Zugabe von 0.5 - 4% von anderen Produkten zB. für Blachen etc mit FS 10/15/20/30/33/70 zum schäumen gebracht werden.			
<b>Reihenfolge im sauren Bereich</b>					
○ FS 15 Tellnet: für Duschen, Fischerei Metzgerei, etwas geringerer Kalklöse Effekt wie FS70	2.5	1 : 50	1 : 30	1 : 20	1 : 20
○ FS 70 Chrom-& Plättli-Cleaner	3.0	1 : 10	1 : 5	1 : 3	1 : 20
○ FS 45 Spezial-Entkalker: vorsicht, ätzend, Schutz tragen!	0.5	1 : 10	1 : 5	1 : 3	1 : 3
○ FS 40 Urinstein-Löser: vorsicht, reizend, nicht auf metallische Gegenstände. Schutz tragen!	0.1	kein off. Anwendung für schäumen	kein off. Anwendung für schäumen	kein off. Anwendung für schäumen	
<b>Desinfektion - hygienische Händewaschung - hygienische WC Reinigung</b>					
○ FS 36 Desinfectant 36	7.5	kein off. Anwendung in höherer Verdünnung	kein off. Anwendung in höherer Verdünnung	PUR	PUR
○ FS 37 Combi-Desinfectant 37	7.6	1 : 10	1 : 5	1 : 2	1 : 10
○ FS 50 Top-Fresh Rosen Duft ○ FS 55 Top-Fresh fruchtiger Duft ○ FS 60 Top-Fresh herber Duft	7.6	1 : 5	1 : 2	kein Trockenschaum	1 : 5
○ FS 81 Handseife	7.8				1 : 2.5
<b>spezielle und unbekannte noch zu definierende Anwendungen, gerne nehmen wir Ihre Tips an</b>					
○ FS 25 Wisch-Wax Pflegereiniger	7.6	1 : 5	1 : 2	Tür Gummi Pflege	1 : 5
○ FS 75 Kreidenreiniger sauer Kalk / Oxzdate / Schmutz	2.5	1 : 2	Blachen, Alu, Chromstahl intensiv Reinigung grossflächige Anwendungen mit Poliermaschine		
○ FS 90 Politur	5.6	1 : 2	grossflächiges und gleichmässiges Auftragen um mit einer Poliermaschine zu arbeiten		
○ FS 99 Insekten-Killer	7.1	PUR	besser sichtbar wo bereits aufgetragen wurde		
○ FS 16 Geschirrspülmittel	13.5	kein Schaum			
○ FS 17 Glänzer	1.9	kein Schaum			
○ FS 29 Allzweck-Konzentrat nicht schäumend	13.5	kein Schaum			

**Steigerung der Stärke und Wirkung nass bis trocken, oder das nächste Produkt  
swiss quality Anwendungen mit Schäumer Foam Matic 5E 4 bar**

Reihenfolge neutral bis basisch	PH	nasser Schaum ab Verdünnung	feuchter Schaum bis Verdünnung	trocken Schaum bis Verdünnung
○ FS 10 Savona	7.3	1 : 50	1 : 30	1 : 15
○ FS 33 Universal-Konzentrat Citro	7.4	1 : 50	1 : 30	1 : 15
○ FS 20 Putznet Boden Reiniger	8.9	1 : 50	1 : 30	1 : 15
○ FS 30 Allzweck-Super-Konzentrat	13.5	1 : 20	1 : 10	1 : 5
○ FS 35 Allzweck-Super-Konzentrat	14.0	1 : 20	1 : 10	1 : 5
○ FS 73 SootEx nicht schäumend	13.6	FS73 kann durch Zugabe von 0.5 - 4% von anderen Produkten zB. für Blachen etc mit FS 10/15/20/30/33/70 zum schäumen gebracht werden.		
<b>Reihenfolge im sauren Bereich</b>				
○ FS 15 Tellnet: für Duschen, Fischerei Metzgerei, etwas geringerer Kalklöse Effekt wie FS70	2.5	1 : 100	1 : 75	1 : 50
○ FS 70 Chrom-& Plättli-Cleaner	3.0	1 : 20	1 : 15	1 : 10
○ FS 45 Spezial-Entkalker: vorsicht, ätzend, Schutz tragen!	0.5	1 : 15	1 : 10	1 : 5
○ FS 40 Urinstein-Löser: vorsicht, reizend, nicht auf metallische Gegenstände. Schutz tragen!	0.1	1 : 10	1 : 5	PUR
<b>Desinfektion - hygienische Händewaschung - hygienische WC Reinigung</b>				
○ FS 36 Desinfectant 36	7.5	kein off. Anwendung in höherer Verdünnung	kein off. Anwendung in höherer Verdünnung	1 : 2
○ FS 37 Combi-Desinfectant 37	7.6	1 : 20	1 : 10	1 : 5
○ FS 50 Top-Fresh Rosen Duft ○ FS 55 Top-Fresh fruchtiger Duft ○ FS 60 Top-Fresh herber Duft	7.6	1 : 10	1 : 5	kein Trockenschaum
○ FS 81 Handseife	7.8	im Test	im Test	im Test
<b>spezielle und unbekannte noch zu definierende Anwendungen, gerne nehmen wir Ihre Tips an</b>				
○ FS 25 Wisch-Wax Pflegereiniger	7.6	1 : 10	1 : 2	kein Trockenschaum
○ FS 75 Kreidenreiniger sauer Kalk / Oxzdate / Schmutz	2.5	1 : 2	Blachen, Alu, Chromstahl intensiv Reinigung grossflächige Anwendungen mit Poliermaschine	
○ FS 90 Politur	5.6	1 : 2	grossflächiges und gleichmässiges Auftragen um mit einer Poliermaschine zu arbeiten	
○ FS 99 Insekten-Killer	7.1	PUR	besser sichtbar wo bereits aufgetragen wurde	
○ FS 16 Geschirrspülmittel	13.5	kein Schaum		
○ FS 17 Glänzer	1.9	kein Schaum		
○ FS 29 Allzweck-Konzentrat nicht schäumend	13.5	kein Schaum		

**Steigerung der Stärke und Wirkung nass bis trocken oder das nächste Produkt**

**swiss quality Anwendungen mit Schäumer Indu - Matic 6 bar**

Reihenfolge <b>neutral bis basisch</b>	PH	nasser Schaum <b>ab</b> Verdünnung	feuchter Schaum <b>bis</b> Verdünnung	trocken Schaum <b>bis</b> Verdünnung
○ FS 10 Savona	7.3	kann über das Mischventil	reguliert werden	1 : 20
○ FS 33 Universal-Konzentrat Citro	7.4	kann über das Mischventil	reguliert werden	1 : 20
○ FS 20 Putznet Boden Reiniger	8.9	kann über das Mischventil	reguliert werden	1 : 20
○ FS 30 Allzweck-Super-Konzentrat	13.5	kann über das Mischventil	reguliert werden	1 : 10
○ FS 35 Allzweck-Super-Konzentrat	14.0	kann über das Mischventil	reguliert werden	1 : 10
○ FS 73 SootEx nicht schäumend	13.6	FS73 kann durch Zugabe von 0.5 - 4% von anderen Produkten zB. für Blachen etc mit FS 10/15/20/30/33/70 zum schäumen gebracht werden.		
<b>Reihenfolge im sauren Bereich</b>				
○ FS 15 Tellnet: für Duschen, Fischerei Metzgerei, etwas geringerer Kalklöse Effekt wie FS70	2.5	kann über das Mischventil	reguliert werden	1 : 75
○ FS 70 Chrom-& Plättli-Cleaner	3.0	kann über das Mischventil	reguliert werden	1 : 20
○ FS 45 Spezial-Entkalker: vorsicht, ätzend, Schutz tragen!	0.5	kann über das Mischventil	reguliert werden	1 : 10
○ FS 40 Urinstein-Löser: vorsicht, reizend, nicht auf metallische Gegenstände. Schutz tragen!	0.1	kann über das Mischventil	reguliert werden	1 : 2
<b>Desinfektion - hygienische Händewaschung - hygienische WC Reinigung</b>				
○ FS 36 Desinfectant 36	7.5	kein off. Anwendung in höherer Verdünnung	kein off. Anwendung in höherer Verdünnung	1 : 5
○ FS 37 Combi-Desinfectant 37	7.6	kann über das Mischventil	reguliert werden	1 : 10
○ FS 50 Top-Fresh Rosen Duft ○ FS 55 Top-Fresh fruchtiger Duft ○ FS 60 Top-Fresh herber Duft	7.6	kann über das Mischventil	reguliert werden	kein Trockenschaum
○ FS 81 Handseife	7.8	kann über das Mischventil	reguliert werden	im Test
<b>spezielle und unbekannte noch zu definierende Anwendungen, gerne nehmen wir Ihre Tips an</b>				
○ FS 25 Wisch-Wax Pflegereiniger	7.6	kann über das Mischventil	reguliert werden	kein Trockenschaum
○ FS 75 Kreidenreiniger sauer Kalk / Oxzdate / Schmutz	2.5	1 : 2	Blachen, Alu, Chromstahl intensiv Reinigung grossflächige Anwendungen mit Poliermaschine	
○ FS 90 Politur	5.6	1 : 2	grossflächiges und gleichmässiges Auftragen um mit einer Poliermaschine zu arbeiten	
○ FS 99 Insekten-Killer	7.1	PUR	besser sichtbar wo bereits aufgetragen wurde	
○ FS 16 Geschirrspülmittel	13.5	kein Schaum		
○ FS 17 Glänzer	1.9	kein Schaum		
○ FS 29 Allzweck-Konzentrat nicht schäumend	13.5	kein Schaum		





**FRISAG AG**

Entwicklung und Herstellung  
Frisag AG Industriestr. 10 CH-6345 Neuheim  
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

[Verdünnungen zum schäumen](#)