



# FS 25

## Wisch-Wax

ph 7,6

### Wisch-Wax

Frisag-Wisch-Wax ist eine Selbstglanz-Emulsion mit eingebautem Cleaner. Frisag-Wisch-Wax hat reinigende und pflegende Eigenschaften und ist hauptsächlich als Zwischenreinigungsmittel einzusetzen. Silikonfrei.

#### Verdünnungen:

**1:50 – 1:100** Bodenreinigung auf Laminat-, Linoleum-, Parkett- und PVC-Beläge (0,5 – 2dl auf 10lt Wasser)

**1:200** Natursteinböden (Strassensalz setzt sich wesentlich weniger fest)

**1:5 – 1:300** Gummi- und Kunststoff-Reiniger und Pflegemittel (silikonfreie Selbstglanzemulsion). Den gelösten Schmutz mit Wasser abwaschen, der Selbstglanz bleibt.

#### Verwendung im Waschautomaten:

Entschäumer FSES für Schmutzwassertank verwenden.

Enthält Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hergestellt in der Schweiz durch Frisag AG.

*Berührung mit den Augen vermeiden.*

*Bidon regelmässig auf Dichtigkeit kontrollieren. Nicht einnehmen.*

### Wisch-Wax

Frisag-Wisch-Wax est une émulsion à brillant automatique avec cleaner incorporé. Frisag-Wisch-Wax a des propriétés détersives et d'entretien et s'emploie principalement pour les nettoyages intermédiaires. Exempt de silicone.

#### Dilutions:

**1:50 – 1:100** nettoyage des sols: stratifié, linoléum, parquet et revêtements PVC (0,5 – 2 dl pour 10 l d'eau)

**1:200** sols en pierre naturelle (le sel de rue s'incruste nettement moins bien)

**1:5 – 1:300** nettoyant pour caoutchouc et plastique, produit d'entretien (émulsion auto-brillante exempte de silicone). Rincer la saleté dissoute à l'eau, le brillant reste.

#### Utilisation en autolaveuses:

Utiliser de l'antimousse FSES pour le réservoir d'eau sale.

Contient du limonène. Susceptible de provoquer des allergies.

Fabriqué en Suisse par Frisag SA.

*Éviter tout contact avec les yeux.*

*Vérifier régulièrement l'étanchéité du bidon. Ne pas absorber.*

### Wisch-Wax

La Frisag-Wisch-Wax est un'emulsion brillante con deterivo incorporato. La Frisag-Wisch-Wax pulisce e protegge e può essere impiegata prevalentemente come deterivo intermedio. Privo di silicone.

#### Diluizioni:

**1:50 – 1:100** Pulizia di pavimenti in laminato, linoleum, parquet e PVC (0,5 – 2dl in 10l di acqua)

**1:200** Pavimenti in pietra naturale (il sale stradale si fissa molto meno)

**1:5 – 1:300** Detergente per gomma e plastica e prodotto di manutenzione (emulsione brillante priva di silicone). Lavando lo sporco sciolto con acqua, la brillantezza resta.

#### Utilizzo negli impianti di lavaggio automatici:

Utilizzare l'agente antischiuma FSES per serbatoi di acqua sporca.

Contiene limonene. Può causare reazioni allergiche.

Prodotto in Svizzera dalla ditta Frisag AG.

*Evitare il contatto con gli occhi.*

*Controllare ad intervalli regolari l'ermeticità del bidone. Non ingerire.*

Frisag AG Industriestrasse 10 6345 Neuheim Telefon 041 755 30 30 weitere Infos: [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Besichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 Inhalt/Behälter gemäss den nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

H318 Provoque de graves lésions des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P501 Éliminer le contenu / le conteneur conformément à la réglementation nationale et internationale. Peut déclencher une réaction allergique.

H318 Provoca gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P501 Smaltire il contenuto / contenitore in conformità con le normative nazionali e internazionali. Può provocare una reazione allergica.







## FS 25

## Wisch-Wax

mit leichtem Orangenduft (PH 7.6)

Wisch-Wax ist eine **silikonfreie Selbstglanz-Emulsion** mit eingebautem Cleaner. Das Produkt hat reinigende- und pflegende Eigenschaften und wird eingesetzt als:

**Kunststoff Reinigungs- und Pflegemittel für unlackierte Verschaltungen**



**Aufsprühen oder mit Eimer und Schwamm reinigen, abspülen, fertig!  
Ein leichter, nachhaltiger Seidenglanz bleibt, je nach Verdünnung.**

Saubere Gummi- & Kunststoffteile können auch mit wenig FS25 auf weichem Lappen gepflegt werden.

### **Verdünnung wie folgt beachten**

- 1 : 5 bis 1 : 300

je nach Bedarf, Material und Verschmutzung

## Wisch-Wax als multifunktionales Produkt: Anwendungs-Varianten

<p><b>FS25</b> <u>Wisch-Wax</u> Parkett &amp; Laminat Linoleum, PVC Beläge reinigt, pflegt &amp; glänzt in 1x <b>Bedarf: jedes 3. - 5. mal</b> <b>je nach Hunger des Belages</b> <b>0.2 - 0.6dl / 10lt Wasser</b> oder 1:5 Vorverdünnt: 1 - 3dl <u>Grund-R. + Antiwax: FS29/30</u> <u>Unterhalts-Reinigung</u> <u>mit: FS10/20/33</u> PH 7.6</p>	<p><b>FS25</b> <u>Wisch-Wax</u> Parkett &amp; Laminat Linoleum, PVC Beläge reinigt, pflegt &amp; glänzt in 1x <b>Bedarf: jedes 3. - 5. mal</b> <b>je nach Hunger des Belages</b> <b>3 - 6 Spritzer / 10lt mit FSDS</b> oder 1:5 Vorverdünnt: 1 - 3dl <u>Grund-R. + Antiwax: FS29/30</u> <u>Unterhalts-Reinigung</u> <u>mit: FS10/20/33</u> PH 7.6</p>	<p><b>FS25</b> <u>Wisch-Wax</u> <u>Wisch-Saug-Automat</u> Parkett - Laminat - Linoleum - PVC Radikal - Pflege <b>2 - 4%</b> starke - Pflege <b>1 - 2%</b> <u>bei hohen Konzentrationen mit FSES Entschäumer arbeiten</u> normale - Pflege <b>0.5 - 1%</b> schwache - Pflege <b>0.2 - 0.5 %</b> Stein- etc. - Pflege <b>0.1- 0.4 %</b> <u>Grund-R. + Antiwax: FS29/30</u> <u>Unterhalts-Reinigung</u> <u>mit: FS10/20/33</u> PH 7.6</p>
<p><b>FS25</b> <u>Wisch-Wax pflegt:</u> <b>Natursteinböden</b> (Salz Kruste im Winter) ca. alle 2 Monate, je nach Bedarf mit Grundreiniger FS29 entfernbar <b>VERDÜNNUNG</b> <b>pro 10lt Wasser</b> <b>max. bis 0.5dl</b> PH 7.6</p>	<p><b>FS25</b> <u>als Konservierung:</u> <b>Formenbau - Geräte</b> <b>Maschinen - Werkzeug</b> <b>Bedarf: 0.5-2dl / 5lt</b> Sprühgeräte nach Gebrauch mit Wasser spülen <u>Grund - Reinigung</u> <u>mit: FS30/35</u> PH 7.6</p>	
<p><b>FS25</b> <b>verdünnt 1 : 2</b> <u>Schutz-Wachs</u> verarbeiten mit Vario-Matic <b>1.5 - 2.5% oder Schwamm</b> FZ waschen - mit FS25 einsprühen LKW nach 2-3min mit Hochdruck nachspülen <u>Kommunalfahrzeuge - Salzgeräte - PW</u> <u>Schneepflüge-LKW-Baugeräte etc.</u> - FS25 wieder entfernen mit - Motor- Chassis Reiniger <u>FS30 oder FS35 / 5-10%</u> Glas Finish mit FS10 PH 7.6</p>	<p><b>FS25</b> <u>Wisch-Wax</u> <b>als Reifen-Reiniger</b> <b>Verdünnt 1 : 5</b> vor dem Waschen mit einem Schwamm, oder Einsprühen, den gelösten Russ &amp; Schmutz abwaschen, ein Seidenglanz bleibt nach dem Abtrocknen (Sprühgeräte ausspülen) PH 7.6</p>	<p><b>FS25</b> <u>silikonfreier</u> <u>Kunststoff-Reiniger</u> <b>0.25 - 1dl / 5lt. Wasser</b> <b>Verdünnung 1:50 bis 1:200</b> <u>reinigt - nährt und glänzt in einem Arbeitsgang</u> mit Schwamm oder Bürste waschen den gelösten Schmutz mit Wasser abspülen. Seidenglanz-Effekt erfolgt nach dem Trocknen, oder als Türgummipflege mit Lappen auftragen PH 2.5</p>