




Schema per la pulizia e disinfezione

Pulizia in generale

 finestra	 specchio	 vetrina	Quando: ogni giorno secondo necessità Come: vaporizzare e asciugare strofinando Prodotto: FS10 FS30 Dosaggio: 1:20 1:100	 WC	 scarichi	Quando: ogni giorno secondo necessità Come: 1. spruzzare 2. vaporizzare Prodotto: 1. FS40 2. FS60/FS50 Dosaggio: 1. puro fino a 1:5 2. fino a 1:10	
 cucina in generale	 cappa	 griglie pavimento	 pozzetti scarichi	 steamer	Quando: secondo necessità Come: vaporizzare, asciugare o passare con un panno bagnato Prodotto: FS30 Dosaggio: 1:10 fino a 1:50 (in caso di incrostazioni pure)	 argento	Quando: secondo necessità Come: applicare, far brevemente asciugare risciacquare bene Prodotto: FS75 Dosaggio: puro
 pavimenti	 pareti	 mattonelle	 porte	 tavolo	 toilette	Quando: ogni giorno secondo necessità Come: vaporizzare e asciugare strofinando Prodotto: FS10 FS30 Dosaggio: fino a 1:20 fino a 1:100	
 stoviglie	Quando: ogni giorno secondo necessità Come: risciacquo a mano Prodotto: FS33 Dosaggio: da 1 fino a 3 spruzzi su ca. 10l di acqua	 forno	 griglia	 fornelli	 friggitrice	Quando: secondo necessità Come: vaporizzare, asciugare o passare con un panno bagnato Prodotto: FS35 Dosaggio: 1:10 fino a 1:50 (in caso di incrostazioni senza diluire)	
 contenitore rifiuti	Quando: ad ogni svuotamento Come: passare con un panno umido Prodotto: FS30 Dosaggio: 1:10	 trogolo per lavare	 acciaio cromato	 lavabo	 vasca da bagno	Quando: ogni giorno secondo necessità Come: applicare, far brevemente asciugare, risciacquare bene Prodotto: FS75 FS70 Dosaggio: puro puro fino a 1:20	

Disinfezione

 WC/traliccio	 contenitore rifiuti	 mezzo di trasporto	Quando: ogni giorno Come: vaporizzare Prodotto: FS36 Dosaggio: puro	 celle frigorifero	Quando: 1 volta alla settimana Come: vaporizzare Prodotto: FS36 Dosaggio: puro			
 contenitore per smaltimento rifiuti	 scarichi pavimento	 celle congelazione	Quando: 1 volta al mese Come: vaporizzare Prodotto: FS36 Dosaggio: puro					
 macchine per la produzione del gelato	 macchina per produzione della panna	 accessorio	 miscelatori	Quando: dopo ogni utilizzo Come: lavare gli interni aspergere l'esterno Prodotto: all'esterno: FS37 all'interno: FS36 Dosaggio: all'esterno: 1/10 all'interno: puro				
 tavoli lavoro	 magazzini	 banchi negozio	 beni di trasporto	 pavimenti	 pareti	 mattonelle	 trogolo per lavare	Quando: ogni giorno secondo necessità Come: vaporizzare o lavare Prodotto: FS37 Dosaggio: 1:10

Eliminazione calcare

 armature, rubinetteria	 steamer	 macchina del caffè	 elementi termosifone	Quando: secondo necessità Come: vaporizzare, lasciare agire, risciacquare a fondo Prodotto: FS45 Dosaggio: puro fino a 1:10 a seconda del calcare	 igienico	Quando: ad ogni intervallo di lavoro Come: 3-5ml sfregare Prodotto: FS36 Dosaggio: puro
 vasca da bagno	 armature, rubinetteria	 lavabo	 docce	Quando: secondo necessità Come: applicare, far brevemente asciugare, risciacquare bene Prodotto: FS75 FS70 Dosaggio: puro puro fino a 1:20	 disinfettante	Quando: secondo necessità Come: tramite dispenser Prodotto: FS80 (pulizia) FS81 (disinfezione) Dosaggio: Per la pulizia non diluire disinfezione 1:1

Attenzione: osservare sul flacone le istruzioni con le indicazioni del dosaggio



FRISAG AG

FRISAG AG, Industriestrasse 10, 6345 Neuheim, Tel. 041 / 755 30 30, **swiss made**

