



# FS75

## Kreidenreiniger sauer

### Kreidenreiniger sauer

Spezialreinigungsmittel für Glaskeramik, Porzellan, Kunststoffe Chromstahl, Aluminium, glasierte Wand- und Bodenplatten, Kupfer, Silber usw.

#### Gebrauchsanweisung:

Produkt auf einen angefeuchteten Schwamm oder Lappen geben und die zu reinigenden Gegenstände einreiben. Grössere Flächen mit Poliermaschine auftragen. Kurz antrocknen lassen und mit klarem Wasser nachspülen. Trockenreiben.

Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar, nach OECD 301E > 95% (28d), OECD 302B/302 EWG, Teil C > 80%, sowie nach Verordnung (EG) Nr. 648/2004.

Hergestellt in der Schweiz durch Frisag AG.

*Berührung mit den Augen vermeiden.  
Bidon regelmässig auf Dichtigkeit kontrollieren.  
Nicht einnehmen.*

### Nettoyant crayeux-acide

Nettoyant spécial pour vitrocéramique, porcelaine, matières plastiques et acier chromé, aluminium, carreaux pour sols et murs vernis, cuivre, argenterie, etc.

#### Mode d'emploi:

Appliquer le produit sur une éponge ou un chiffon humide et frotter l'objet à nettoyer. Surfaces plus importantes: appliquer à l'aide d'une machine à lustrer. Laisser sécher et rincer à l'eau. Essuyer.

Les tensioactifs entrant dans la composition du produit sont biodégradables, selon OCDE 301E > 95% (28d), OCDE 302B/302 CEE, partie C > 80%, ainsi que selon le règlement (CE) n° 648/2004.

Fabriqué en Suisse par Frisag SA.

*Éviter tout contact avec les yeux.  
Vérifier régulièrement l'étanchéité du bidon.  
Ne pas absorber*

### Detersivo per creta acido

Detersivo speciale vetroceramica, porcellana, materie plastiche, acciaio al cromo, alluminio, lastre di rivestimento e di fondazione vetriate, rame, argento ecc.

#### Modalità d'uso:

Applicare il prodotto su una spugna inumidita o su uno straccio e strofinare gli oggetti da pulire. Sulle grandi superfici applicare con una lucidatrice. Lasciare asciugare brevemente e risciacquare con acqua limpida. Asciugare strofinando.

I componenti utilizzati sono biologicamente degradabili, secondo OCSE 301E > 95% (28d), OCSE 302B/302 CEE, parte C > 80%, e secondo il regolamento (CE) n. 648/2004.

Prodotto in Svizzera dalla ditta Frisag AG.

*Evitare il contatto con gli occhi.  
Controllare ad intervalli regolari l'ermeticità del bidone. Non ingerire.*

## FS 75

## Kreidenreiniger sauer

(PH 2.5)

löst Oxidate, Kalk und Verunreinigungen als Tiefenreiniger



**Bad / Hotelzimmer**



**Küche**



**Produktion / Fahrzeugbau**



Spezialreinigungsmittel für Badewannen, Duschen, Lavabo, etc. Aluminium, Chrom, Chromstahl, Glas-Keramik, glasierte Wand- und Bodenbeläge, Gold, Kunststoffe, Kupfer, Messing, Porzellan, Silber, etc. Die Naturkreide poliert ohne Scheuerwirkung und kann auf allen Hartoberflächen angewendet werden

### Ursprung:

*klassisches Silberputzmittel, es löst Oxidate, allgemeine Restverschmutzungen wie zB. Kalk, Eiweiss, Stärke, Oel, Fett, Kaffe-in, Tee-in, entfernt auch Abrieb von Kaffeelöffeln an Tassenböden & Rändern das Produkt auf einen angefeuchteten Schwamm oder Lappen geben und die zu reinigenden Gegenstände polieren. Kurz antrocknen lassen und mit klarem Wasser nachspülen, trockenreiben, fertig grössere Flächen können mit einer Poliermaschine bearbeitet werden, ideal für alle Hartoberflächen*

### **die radikale, glanzvolle, Tiefenreinigung für die Werterhaltung mit Langzeitwirkung**

schliessen wir mit dem FS 75 Kreidenreiniger ab. Das Produkt macht die Oberflächen geschmeidig fein und bietet dadurch neuen Verschmutzungen weniger Haftmöglichkeiten. Dadurch werden in der Zwischenreinigung die materiellen und zeitlichen Aufwendungen wesentlich verringert

durch den Einsatz einer Poliermaschine wird der Zeitaufwand zusätzlich um ein x-faches verringert

### **zur Grund- oder Zwischenreinigung**

empfehlen wir unsere spezifischen fett- und kalklösenden grund- und radikal- reinigenden Produkte FS 29/30/33/35 und FS 40/45/70 je nach Bedarf, Verschmutzung und Oberfläche.



## FS 75

## Kreidenreiniger sauer

(PH 2.5)

ausgebleichte Lacke aufpolieren, Wertsteigerung von Occ.



**Von der Sonne ausgekreidete Kunststoff-Motorabdeckung mit FS75 aufpoliert**



- es wird nur die von den UV-Strahlen ausgekreidete Lackschicht abgetragen  
darunter erscheint der intakte Lack
- mit Lammfell den Kreidenreiniger aufpolieren (1100-1200U/min.) die Fläche waschen,  
trocknen, kontrollieren, wo notwendig nachpolieren